



# FICHA TÉCNICA

ESTUCO PLÁSTICO ALTOS SÓLIDOS

Elaboración Marzo del 2017



# F I C H A T É C N I C A

- **DESCRIPCIÓN:** Estuco Plástico altos sólidos CasaColor es una masilla plástica de alta blancura para uso interior y exterior es ideal para rellenar huecos, grietas, cuarteamientos y ampollamientos de pintura; también es adecuada para corregir filos y molduras en paredes, pulir y dar tersura a los muros, cielos rasos, empañetados que se van a pintar con vinilos y esmaltes eliminando así una mano de pintura.
- **PRESENTACIÓN:**
- **USOS:** Recomendado para superficies rugosas, mampostería sin pañete ó en procesos de resanado de superficies ya estucadas y pintadas o morteros con fisuras menores de 5mm sin movimiento (no activas). Techos interiores revocados que se van a pintar con pinturas diluibles con agua, ambientes interiores.
- **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Para aplicar el estuco plástico la superficie debe estar limpia, seca y debe prepararse muy bien eliminando las sustancias que impidan la adherencia como el polvo, la grasa, cales o material suelto. La aplicación final no debe quedar brillante porque puede presentar problemas de adherencia para la pintura.
- **DILUCIÓN Y APLICACIÓN:**
  1. No requiere mezclar con agua u otros componentes.
  2. Mezcle el producto antes de aplicar, para homogenizar.
  3. Aplique estuco plástico con llana metálica lisa o espátula.
  4. Es importante dejar secar de 4 a 6 horas entre cada mano antes de aplicar la siguiente mano de estuco plástico.
  5. El número de manos, la dilución y el rendimiento son variables que dependerán del conocimiento y experiencia del aplicador.
  6. Lavar toda la herramienta y equipos de aplicación con agua, evitando que se endurezca el producto.
- **VENTAJAS:**
  1. Listo para usar, de fácil aplicación y lijado.
  2. Buena resistencia al agua y la intemperie.
  3. Alta blancura que facilita el acabado y mejora el rendimiento y cubrimiento de las pinturas decorativas.
  4. De fácil manejo, permite acabados en filos y dilataciones.
  5. Minimiza el desperdicio de material y facilita la limpieza en obra.





F  
I  
C  
H  
A  
  
T  
É  
C  
N  
I  
C  
A

○ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PROPIEDAD/METODO	VALOR/UNIDADES
Color	Blanco
Sistema Aplicación	Llana metálica, espátula plástica.
Acabado	Terso sin grumos
Solvente	Agua
Aplicación de pintura	24 horas
pH	9.0

○ RECOMENDACIONES:

1. Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto.
2. Evite el contacto con la piel y los ojos. No consuma alimentos mientras manipula el producto.
3. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, y utilice guantes y gafas de seguridad.
4. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto.
5. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor.
6. Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de, guantes y gafas. Este producto no es inflamable.
7. En caso de ingestión, puede causar irritación leve en las vías gastrointestinales, beber abundante agua. En caso de derrames, recoger el producto para evitar contaminación de fuentes de agua.

