



FICHA TÉCNICA

VINILO TIPO 2

Elaboración Marzo del 2017



F I C H A T É C N I C A

- **DESCRIPCIÓN:** Vinilo Tipo 2 es una pintura base agua, esta formulado con base en resina vinil acrílica. La composición de la pintura produce un acabado terso, suave y mate de excelente cubrimiento. Es un recubrimiento de fácil manejo.
- **PRESENTACIÓN:** Cuñete (5 Galones)
- **USOS:** Vinilo Tipo 2 se usa para proteger y decorar muros, en ambientes interiores de edificaciones en general.
- **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** La superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada. Antes de pintar se debe resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado. Para superficies brillantes lijar suavemente para promover adherencia.
- **DILUCIÓN Y APLICACIÓN:**
 1. Antes de comenzar a pintar, es necesario mezclar muy bien la pintura, hasta que quede de consistencia homogénea.
 2. Diluya con agua máximo una parte de agua por cuatro partes de vinilo tipo 2 CasaColor, según el método de aplicación o preferencia del pintor.
 3. Luego de una adecuada preparación de superficie, se recomienda aplicar dos o tres manos dependiendo del poder absorbente de la superficie. Es importante dejar secar de 2 horas entre cada mano antes de aplicar la segunda mano de pintura.
 4. Los equipos que se utilizan para la aplicación se lavan con agua.
- **VENTAJAS:**
 1. Excelente cubrimiento y rendimiento.
 2. Acabado totalmente liso y mate.
 3. Cumple con la Norma Técnica Colombiana 1335, pintura base agua, tipo emulsión, tipo 2.
 4. Uso interior.
 5. Bajo salpique, mayor limpieza en obra.
 6. Se puede aplicar en sustratos como estucos (tradicional y plástico), mampostería, morteros o concreto, fibrocemento, Drywall, entre otros.
 7. Fácil aplicación con brocha, rodillo, pistola convencional o equipos airless.





F
I
C
H
A

T
É
C
N
I
C
A

○ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| PROPIEDAD/METODO | VALOR/UNIDADES |
|------------------------|---------------------------------|
| Color | Blanco |
| Limpieza | Agua y Jabón después de 30 días |
| Acabado | Mate |
| Solvente | Agua |
| Densidad | 5,5 kg/gal |
| pH | 8.5 |
| Lavabilidad | 50 % |
| Resistencia a abrasión | 50 ciclos |
| Sólidos en volumen | 52.6% |

○ RECOMENDACIONES:

1. Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.
2. En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico.
3. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. No es un producto inflamable, aplicar en lugares ventilados y evitar la inhalación de sus vapores. En condiciones adecuadas de uso no presenta ningún riesgo para la salud.
4. Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas que no excedan los 40°C. El recipiente debe estar tapado herméticamente.

