



FICHA TÉCNICA

VINILO TIPO 3

Elaboración Marzo del 2017



F I C H A T É C N I C A

- **DESCRIPCIÓN:** Vinilo Tipo 3 es una pintura base agua recomendada para uso exclusivo de interiores en techos y primeras manos de pintura. Posee buenas propiedades de adherencia y cubrimiento a bajos costos.
- **PRESENTACIÓN:** Cuñete (5 Galones)
- **USOS:** Vinilo Tipo 3 se usa para aplicación en interiores de obras y edificaciones, generalmente en techos y como primeras manos.
- **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** La superficie debe estar seca, firme, sin erosión y libre de contaminantes como polvo, grasa, humedad, moho, jabón y pintura deteriorada. Antes de pintar se debe lijar y resanar.
- **DILUCIÓN Y APLICACIÓN:**
 1. Antes de comenzar a pintar, es necesario mezclar muy bien la pintura, hasta que quede de consistencia homogénea.
 2. Diluya con agua máximo una parte de agua por cuatro partes de vinilo tipo 3 CasaColor, según el método de aplicación o preferencia del pintor.
 3. Es importante dejar secar de 2 horas entre cada mano antes de aplicar la segunda mano de pintura.
 4. Los equipos que se utilizan para la aplicación se lavan con agua.
- **VENTAJAS:**
 1. Excelente cubrimiento y rendimiento.
 2. Acabado totalmente liso y mate.
 3. Cumple con la Norma Técnica Colombiana 1335, pintura base agua, tipo emulsión, tipo 3.
 4. Bajo salpique, mayor limpieza en obra.
 5. Fácil aplicación con brocha, rodillo, pistola convencional o equipos airless.





F
I
C
H
A

T
É
C
N
I
C
A

○ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| PROPIEDAD/METODO | VALOR/UNIDADES |
|--------------------|---------------------------------|
| Color | Blanco |
| Limpieza | Agua y Jabón después de 30 días |
| Acabado | Mate |
| Solvente | Agua |
| Densidad | 5,5 kg/gal |
| pH | 8.5 |
| Sólidos en volumen | 52.6% |

○ RECOMENDACIONES:

1. Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.
2. En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico.
3. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. No es un producto inflamable, aplicar en lugares ventilados y evitar la inhalación de sus vapores. En condiciones adecuadas de uso no presenta ningún riesgo para la salud.
4. Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas que no excedan los 40°C. El recipiente debe estar tapado herméticamente.

