



FICHA TÉCNICA

VINILO TIPO 1 - LAVABLE

Elaboración Marzo del 2017



F I C H A T É C N I C A

- **DESCRIPCIÓN:** Vinilo Tipo1 es una pintura base agua, fabricada con resina vinil acrílica de excelente cubrimiento y adherencia, acabado mate, de fácil aplicación y rápido secado; lavable y durable lo que la hace especial para acabados arquitectónicos en obras de construcción.
- **PRESENTACIÓN:** Cuñete (5 Galones)
- **USOS:** Vinilo Tipo1 se usa para decorar y proteger muros de viviendas, oficinas, salas de conferencias y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores bajo sombra.
- **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** La superficie debe estar seca, firme, sin erosión o entizado y libre de contaminantes como polvo, grasa, humedad, moho, jabón y pintura deteriorada. Elimine los acabados deteriorados, cales, carburos y humedades con rasqueta o lija. Resane las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie con Estuco plástico CasaColor y deje secar durante 1 hora. Lije suavemente las superficies. Limpie y seque bien las superficies, es muy importante limpiar muy bien los residuos del lijado antes de pintar.
- **DILUCIÓN Y APLICACIÓN:**
 1. Antes de comenzar a pintar, es necesario mezclar muy bien la pintura, hasta que quede de consistencia homogénea.
 2. Diluya con agua máximo una parte de agua por cuatro partes de vinilo Tipo1 CasaColor, según el método de aplicación o preferencia del pintor.
 3. Luego de una adecuada preparación de superficie, se recomienda aplicar dos o tres manos dependiendo del poder absorbente de la superficie. Es importante dejar secar de 2 horas entre cada mano antes de aplicar la segunda mano de pintura.
- **VENTAJAS:**
 1. Excelente cubrimiento y rendimiento.
 2. Acabado totalmente liso y mate.
 3. Lavable y resistente al frote.
 4. Cumple con la Norma Técnica Colombiana 1335, pintura base agua, tipo emulsión, tipo 1.
 5. Uso interior y exterior (bajo sombra).
 6. Bajo salpique, mayor limpieza en obra.
 7. Se puede aplicar en sustratos como estucos (tradicional y plástico), mampostería, morteros o concreto, fibrocemento, Drywall, entre otros.
 8. Fácil aplicación con brocha, rodillo, pistola convencional o equipos airless.





F
I
C
H
A

T
É
C
N
I
C
A

○ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PROPIEDAD/METODO	VALOR/UNIDADES
Color	Blanco
Limpieza	Agua y Jabón después de 30 días
Acabado	Mate
Solvente	Agua
Densidad	5,5 kg/gal
pH	8.5
Lavabilidad	80 %
Resistencia a abrasión	400 ciclos
Sólidos en volumen	52.6%

○ RECOMENDACIONES:

1. Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.
2. En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico.
3. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. No es un producto inflamable, aplicar en lugares ventilados y evitar la inhalación de sus vapores. En condiciones adecuadas de uso no presenta ningún riesgo para la salud.
4. Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas que no excedan los 40°C. El recipiente debe estar tapado herméticamente.

